



profiPANEL Standard

Die ökonomische Variante der HMI-/Steuergehäuse-Serie in 90 mm Tiefe. Für alle die es eilig haben, nur ein kleine Losmenge benötigen oder bei denen es einfach nicht auf den Millimeter ankommt: Für sie haben wir »profiPANEL Standard« entwickelt. Vier Standardgrößen aus dem Basisprofil 90 mit individuell bearbeiteter Frontplatte, in die man jeden Panel-PC sowie zusätzliche Taster oder Schalter einbauen kann. Die Rückwand ist (an der längeren Gehäuseseite) mit Schlössern und Scharnieren ausgestattet. profiPANEL Standard ist schnell lieferbar und günstig im Preis.

Die Vorteile von »profiPANEL Standard« auf einen Blick:

- Vier ökonomische Standardgrößen; passend für Panel-PCs bis 21"
- Kostengünstige Alternative durch Standardisierung
- Verkürzte Lieferzeiten durch Lagerhaltung der Komponenten
- Kundenspezifische Bearbeitung der Frontplatte
- Ideal auch für kleinere Bestellmengen
- Schutzart IP 65

In 4 einfachen Schritten zum perfekt abgestimmten, ökonomischen Steuergehäuse: Gehäusegröße anhand der geplanten Einbauten auswählen. Gewünschte Frontplattenbearbeitung festlegen. Position der Tragarmbefestigung festlegen. Optional Handgriff(e) auswählen. Seitlich oder nur unten möglich.

Gehäusegrößen
Vier Standardgrößen

L x W x H 400 x 400 x 90 mm für Einbauten von 10" bis 12"
L x W x H 400 x 520 x 90 mm für Einbauten von 12" bis 15"
L x W x H 520 x 520 x 90 mm für Einbauten von 15" bis 17"
L x W x H 520 x 600 x 90 mm für Einbauten von 17" bis 21"

Weitere Infos

Puristisches, multivariablen Design für moderne Maschinen
Frontplatte nahezu randlos und flächenbündig eingebaut, dauerhaft mit dem Gehäuse verbunden

Gehäuse
Stranggepresstes Aluminium

Eckabdeckungen aus PA, RAL 7035, 9005, 3020 oder 5017

Standard Frontplatten: Aluminium 3 mm Al Mg 1, silberfarbig eloxiert

Fertig bearbeitete Frontplatten, gelasert, graviert oder bedruckt

Optional: Profil-Handgriff aus PA, RAL 7035 und stranggepresstem Aluminium

Gehäuseverschluss (Standard): Schlösser und Außenscharniere (an der längeren Gehäusesseite)

Befestigung

Mit Kupplung am ROLEC Tragarm-System profiPLUS 50

Einbauten

Einschubkonturen für Federmuttern M4/M5

Schutzart

IP 65 / EN 60529

Oberfläche

Eloxiert

ROLEC-Service





Nutzen Sie unser Full-Service-Angebot für einbaufertige Gehäuse

Konfiguration







Nutzen Sie unser praktisches Anfrageformular zur Konfiguration Ihres individuellen Steuergehäuses

Klicken Sie einfach auf das jeweilige Herstellerlogo, um weitere Informationen zum Einbau passender HMI-Einbaupanels zu erhalten

Abmessungen

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite W	Höhe H	Schutzart	Dichtung	Optional erhältlich
	<u>331.090.AA</u> A	profiPANEL Standard 10"-12"	400	400	90	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss, Griffsystem, Profilgriff Scharniere	
	<u>331.090.BB</u> B	profiPANEL Standard 12"-15"	520	400	90	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss, Griffsystem, Profilgriff Scharniere	
	<u>331.090.CC</u> C	profiPANEL Standard 15"-17"	520	520	90	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss, Griffsystem, Profilgriff Scharniere	
	<u>331.090.DD</u> D	profiPANEL Standard 17"-21"	600	520	90	IP 65 EN 60529	Doppelbartverschluss, Griffsystem, Profilgriff Scharniere	

Zubehör

Foto	Art.-Nr.	Typ	Länge L	Breite W	Höhe H	Schutzart	Dichtung	Optional erhältlich
	501.100.300 -	Wandanbindung profiPANEL	0	0	0	IP 54/EN 60529		Drehbar
	522.330.BB B.	Profil-Handgriff	0	0	0			
	655.330.000 -	Montagewinkel- Set	0	0	0			
	713.003.XX X.	profiPANEL Eckabdeckung RAL 3020	0	0	0			
	713.005.XX X.	profiPANEL Eckabdeckung RAL 5017	0	0	0			
	713.009.XX X.	profiPANEL Eckabdeckung RAL 9005	0	0	0			