



multiVISION-Kommando

IP 65

multivisionKommando, un boîtier de commande en profilés d'aluminium offrant un maximum de flexibilité. La surface du profilé principal est striée. La combinaison des trois différents profils permet de créer un volume important pour les composants. La hauteur et la largeur de chaque boîtier est usinée sur mesure au millimètre. La face avant peut être utilisée pour monter des écrans tactiles ou des claviers à membrane. Pour permettre un accès rapide aux composants, la paroi arrière peut être équipée de charnières et de serrures. En plus des poignées ergonomiques latérales du boîtier, il est possible d'y fixer une poignée supplémentaire. multiVISION Kommando est compatible avec tous les systèmes de suspension ROLEC. Ce boîtier existe également en version pupitre (boîtier d'affichage et de commande séparé)

Dimensions

Dimensions en mm - au choix

L x W x H max. 800 x 800 x 300 mm

Informations supplémentaires

Boîtier de commande et de pilotage variable

Porte avant ou arrière avec charnières

Montage des faces avant sans vis apparentes

Boîtier

Aluminium extrudé

Porte : Angles en fonte d'aluminium avec profilés en aluminium

Face avant standard : Aluminium 3 mm, Al Mg 1, argent anodisé

Option : Face avant usinée, percée, poinçonnée, gravée ou imprimée

Poignées en option : Tube d'acier, peinture pulvérisée RAL 3020 rouge, RAL 9005 noir intense

Fermeture : Serrures double pannetons, à trois ou quatre pans, ou serrures spéciales livrables

Fixation

Par système de suspension ROLEC ou par pattes de fixation extérieures

Aménagement intérieur

Contours d'insertion pour écrous à ressort M4/M5

Type de protection

IP 65 / EN 60529

Joint

Boîtier et face avant : Joint circulaire en chloroprène (CR), plage de températures : -30°C à +90°C

Surface :





Peinture pulvérisée RAL 7040 gris fenêtre

Option : Couleurs spéciales

Services ROLEC

Demandez notre Offre de service complet pour des boîtiers prêts à l'emploi

Dimensions

Photo	Part No.	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Type de protection	Joint	product.pdf.availableOptions = Options disponibles
	MVK-01	multiVISION-Kommando MVK-01 120 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Vis à tête fendue	Plaques de montage, Poignées, Vis à trois pans, Vis à quatre pans, Fermeture à manette, Fermeture à manette avec serrure
	MVK-02	multiVISION-Kommando MVK-02 120/60 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Vis à tête fendue	Plaques de montage, Poignées, Vis à trois pans, Vis à quatre pans, Fermeture à manette, Fermeture à manette avec serrure
	MVK-03	multiVISION-Kommando MVK-03 120/120 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Vis à tête fendue	Vis à trois pans, Poignées, Plaques de montage, Fermeture à manette avec serrure, Fermeture à manette, Vis à quatre pans
	MVK-04	multiVISION-Kommando MVK-04 120/180 mm	0	0	0	IP 65 EN 60529	Vis à tête fendue	Poignées, Plaques de montage, Vis à trois pans, Vis à quatre pans, Fermeture à manette, Fermeture à manette avec serrure